

**01**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ  
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ**

**[www.24.mchs.gov.ru](http://www.24.mchs.gov.ru)  
Телефон доверия 227-09-19**

**112**

**Профилактика пожаров из-за нарушений в устройстве  
печного отопления и гибели людей на пожарах от угарного газа**

В осенне-зимний период возрастают количество погибших на пожаре по причине отравления угарным газом. 14% пожаров происходят от неправильной эксплуатации печей или их неисправности.

**Для предотвращения гибели людей от угарного газа необходимо проводить профилактическую работу:  
хотя бы раз в месяц в отопительный сезон осматривать печи, своевременно белить дымоходы, проверять, не образовались ли в печах трещины. В летний период проводить своевременный ремонт печи.**

**Чтобы не допустить возгораний, необходимо, чтобы устройство любой печи соответствовало определенным правилам:**

-дымовая труба печи при проходе через деревянные чердачные или межэтажные перекрытия должна иметь **утолщение кирпичной кладки (разделку)** с таким расчетом, чтобы расстояние от внутренней поверхности трубы до горючих элементов дома было не менее 38 см;

-если печь стоит рядом со стеной дома, то между ними оставляют **воздушный промежуток (отступку)** на всю высоту печи. Размер отступки должен быть не меньше 13 см. при толщине стенок печи в 1\2 кирпича и 32 см.- при толщине стенок в 1\4 кирпича;

-на чердаке дымовая труба не должна иметь **боровов (горизонтальных участков кладки)**;

-на деревянном полу перед топкой необходимо прибить **металлический лист размером 50 X 70 см.** для того, чтобы выпавшие из топки угольки не стали причиной возгорания.

-в чердачном помещении дома деревянная обрешетка вокруг дымовой трубы должна быть удалена на 13 см., а расстояние от топочной дверцы до противостоящей стены должно составлять не менее 1 метра 25 см.

**Крайне важно выполнять основные правила эксплуатации печи:**

-не перекаливайте печь, от этого на ней могут появиться трещины;

-следите за тем, чтобы из топки не выпадали горящие угли;

-у печей нельзя сушить дрова, пиломатериалы, вешать для просушивания белье;

-нельзя применять при растопке печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

-нельзя располагать ближе полуметра от печи мебель, занавески и другие горючие материалы.

**Основное требование пожарной профилактики: деревянные или другие легковозгораемые части зданий должны находиться на достаточном расстоянии от горячих частей печи и дымооборотов или быть хорошо изолированными.**

Особую опасность представляют трещины, образующиеся в массиве печи и дымовых каналах вследствие неравномерной осадки или выкрошивания глиняного раствора из швов в результате действия высокой температуры.

Причиной пожара может также служить возгорание сажи, накопившейся в большом количестве в дымовых каналах.

**Необходимо знать, что правильно сложить печь может только мастер-печник.**

**Кладете печь небрежно, плохо просеиваете материалы для раствора, недостаточно перемешиваете раствор, делаете швы шире, чем рекомендуется, спешите**

**- ваша печь даст осадку, раствор выкрошится из швов, и тогда ждите беды.**

**Соблюдение правил строительства печей, каминов и бань, а также правил пожарной безопасности способствует созданию благоприятных условий для жизни людей, обеспечивает безопасность очагов открытого огня в любой сезон, позволяет использовать их с полной нагрузкой в соответствии с назначением того или иного сооружения.**

Отрывается и предается в органы государственного пожарного надзора  
**ПОДТВЕРЖДЕНИЕ от \_\_\_\_\_ 201\_\_ года**

С требованиями по соблюдению мер пожарной безопасности в жилье ознакомлены:

(Фамилия, Имя, Отчество, год рождения, Адрес)

# Ты Емеля не юди – срочно печку победи!!!

